FastFix BSI clip M8-M10 x 210-220

Produktanwendung:
Varme, Køl, Drikkevand



Nummer **10-39022**
Type BSI-8-10

Produkteigenschaften

Mareriale	Stål	Udvendig rørdiameter	210|220	Millimetre
Overfladebehandling	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Indlæg dæmpning værdi	17	Decibel (A)
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind	Tilladt nyttelast	3000	Newton
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M8/M10	Passer til antal rør	1	
Låse facilitet	dobbel skrue	Bredde	274	Millimetre
Tilladt af NCP	✖	Højde	20	Millimetre
FM kvalitetsmærke	✖	Dybde	250	Millimetre
UL kvalitetsmærke	✖	Medium temperature (continuous)	-40|120	Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	✖	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	120	Grader Celsius
VdS kvalitetsmærke	✖	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40	Grader Celsius
Egnet til stålrør	✔			
Egnet til rør i rustfrit stål	✔			
Egnet til kobberrør	✔			
Egnet til støbejernsrør	✔			
Egnet til plastrør	✔			
Egnet til rørspole	✖			
VdS quality mark	✖			
ULC quality mark	✖			
KIWA certified	✖			