


FastFix BSA-C clip M8 x 50-54

Produktanwendung:

Drikkevand, Naturgas, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 10-39179

Type BSA-C

Produkteigenschaften

Material	Stål	Udvendig rørdiameter	50 54 Millimetre
Overfladebehandling	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Indlæg dæmpning værdi	19 Decibel (A)
Indlæg	Gummi	Tilladt nyttelast	600 Newton
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind	Bredde	90 Millimetre
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M8	Højde	25 Millimetre
KIWA certificeret	×	Dybde	90 Millimetre
Tilladt af NCP	×	Medium temperature (continuous)	-40 120 Grader Celsius
FM kvalitetsmærke	×	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	120 Grader Celsius
UL kvalitetsmærke	×	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	×		
VdS kvalitetsmærke	×		
ULC kvalitetsmærke	×		
Egnet til stålrør	✓		
Egnet til rør i rustfrit stål	✓		
Egnet til kobberør	✓		
Egnet til aluminiumsrør	✓		
Egnet til støbejernsrør	✓		
Egnet til plastrør	✓		
Egnet til rørspole	×		
VdS quality mark	×		
ULC quality mark	×		
KIWA certified	×		