


## FASTFIX BSA M8/10 rørbøjle, galvaniseret stål, hængslet, m.iso. 50-54mm

FASTFIX BSA rørbæring er en robust og pålidelig løsning til ophængning og fastgørelse af rør i VVS-, varme- og industrielle installationer. Det hængslede design med én tilspændingsskrue eller den todelt konstruktion med to tilspændingsskruer gør montagen hurtig og enkel, samtidig med at røret fastholdes sikkert. Den integrerede isolering reducerer effektivt støj og vibrationer, mens udførelsen i galvaniseret stål sikrer lang levetid og høj korrosionsbestandighed. Serien fås i et bredt udvalg af dimensioner, så der altid findes en løsning til den aktuelle installation. Fordele • Hængslet konstruktion med 1 tilspændingsskrue eller todelt konstruktion med to tilspændingsskruer for hurtig montage og sikker fastholdelse. • Fleksibel tilslutning med M8 - M10 - M8/10 - G1/2/M10. • Integreret isolering reducerer støj og vibrationer. • Galvaniseret stål giver høj korrosionsbestandighed og lang levetid. • Bredt udvalg af dimensioner til mange forskellige rørinstallationer. • Velegnet til professionelle VVS-, varme- og tekniske anlæg.

### Produktanwendung:

Drikkevand, Naturgas, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 10-39309

Type BSA-8-10

## Produkteigenschaften

|                                          |                                    |                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Materialer                               | Stål                               | Udvendig rørdiameter                     | 50/54 Millimetre       |
| Overfladebehandling                      | Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt | Indlæg dæmpning værdi                    | 19 Decibel (A)         |
| Indlæg                                   | Gummi                              | Tilladt nyttelast                        | 1300 Newton            |
| Tilslutningsanlæg                        | Indvendigt gevind                  | Bredde                                   | 90 Millimetre          |
| Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg | M8/M10                             | Højde                                    | 25 Millimetre          |
| KIWA certificeret                        | ×                                  | Dybde                                    | 90 Millimetre          |
| Tilladt af NCP                           | ×                                  | Medium temperature (continuous)          | -40/120 Grader Celsius |
| FM kvalitetsmærke                        | ×                                  | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 120 Grader Celsius     |
| UL kvalitetsmærke                        | ×                                  | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -40 Grader Celsius     |
| LPCB kvalitetsmærke                      | ×                                  |                                          |                        |
| VdS kvalitetsmærke                       | ×                                  |                                          |                        |
| ULC kvalitetsmærke                       | ×                                  |                                          |                        |
| Egnet til stålrør                        | ✓                                  |                                          |                        |
| Egnet til rør i rustfrit stål            | ✓                                  |                                          |                        |
| Egnet til kobberør                       | ✓                                  |                                          |                        |
| Egnet til aluminiumsrør                  | ✓                                  |                                          |                        |
| Egnet til støbejernsrør                  | ✓                                  |                                          |                        |
| Egnet til plastrør                       | ✓                                  |                                          |                        |
| Egnet til rørspele                       | ×                                  |                                          |                        |
| VdS quality mark                         | ×                                  |                                          |                        |
| ULC quality mark                         | ×                                  |                                          |                        |
| KIWA certified                           | ×                                  |                                          |                        |