


FASTFIX BSA M8/10 rørbøjle, galvaniseret stål, todelt/iso. 159-162mm

FASTFIX BSA rørbæring er en robust og pålidelig løsning til ophængning og fastgørelse af rør i VVS-, varme- og industrielle installationer. Det hængslede design med én tilspændingsskrue eller den todelte konstruktion med to tilspændingsskruer gør montagen hurtig og enkel, samtidig med at røret fastholdes sikkert. Den integrerede isolering reducerer effektivt støj og vibrationer, mens udførelsen i galvaniseret stål sikrer lang levetid og høj korrosionsbestandighed. Serien fås i et bredt udvalg af dimensioner, så der altid findes en løsning til den aktuelle installation. Fordele • Hængslet konstruktion med 1 tilspændingsskrue eller todelt konstruktion med to tilspændingsskruer for hurtig montage og sikker fastholdelse. • Fleksibel tilslutning med M8 - M10 - M8/10 - G1/2/M10. • Integreret isolering reducerer støj og vibrationer. • Galvaniseret stål giver høj korrosionsbestandighed og lang levetid. • Bredt udvalg af dimensioner til mange forskellige rørinstallationer. • Velegnet til professionelle VVS-, varme- og tekniske anlæg.

Produktanwendung:

Drikkevand, Naturgas, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 10-39323

Type BSA-8-10

Produkteigenschaften

Materialer	Stål	Udvendig rørdiameter	159 162 Millimetre
Overfladebehandling	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Indlæg dæmpning værdi	19 Decibel (A)
Indlæg	Gummi	Tilladt nyttelast	2000 Newton
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind	Passer til antal rør	1
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M8/M10	Bredde	220 Millimetre
Låse facilitet	Single click	Højde	25 Millimetre
Tilladt af NCP	×	Dybde	220 Millimetre
FM kvalitetsmærke	×	Medium temperature (continuous)	-40 120 Grader Celsius
UL kvalitetsmærke	×	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	120 Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	×	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
VdS kvalitetsmærke	×		
Egnet til stålør	✓		
Egnet til rør i rustfrit stål	✓		
Egnet til kobberør	✓		
Egnet til støbejernsrør	✓		
Egnet til plastrør	✓		
Egnet til rørspele	×		
VdS quality mark	×		
ULC quality mark	×		
KIWA certified	×		