



FastFix kølerørsbæring CB 19 x 114- 4 M/PIR-isol.

FastFix kølerørsbæring model CB kølerørsbæring er udviklet til professionel ophængning af kølerør med høj fokus på stabilitet, isolering og lang levetid. Modellen er udført med PIR-isolering, som effektivt reducerer kuldebroer og kondensdannelse, samtidig med at energieffektiviteten i anlægget forbedres. Bæringen er fremstillet i galvaniseret stål, som sikrer høj bæreevne og driftssikkerhed i både kommercielle og industrielle køleinstallationer. Med M8/M10 gevindtilslutning opnås hurtig og fleksibel montage på gængse ophængs systemer. •PIR-isolering reducerer varmetab og kondens •Fremstillet i galvaniseret stål •Fleksibel montage med M8/M10 gevind •Velegnet til køle-, klima- og HVAC-installationer

Produktanwendung:

Køl



Nummer 10-39895

Type CB

Produkteigenschaften

Klemmemateriale	Elastomer	Udvendig rørdiameter	12 Millimetre
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind	Tilladt nyttelast	50 Newton
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M8/M10	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	105 Grader Celsius
Med opskruet beslag	✓	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-45 Grader Celsius
		Tæthed, isolering	120 Kilogram per cubic metre
		Isolationstykkelse	13 Millimetre
		Isolerings længde	50 Millimetre