


FastFix BSL air duct clip M8-M10 x 125

Produktanwendung:



Nummer 10-39905

Type BSL-8-10

Produkteigenschaften

Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind	Udvendig rørdiameter	125 125 Millimetre
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M8/M10	Indlæg dæmpning værdi	0 Decibel (A)
Låse facilitet	dobbel skrue	Tilladt nyttelast	850 Newton
Tilladt af NCP	×	Passer til antal rør	1
FM kvalitetsmærke	×	Bredde	169 Millimetre
UL kvalitetsmærke	×	Højde	150 Millimetre
LPCB kvalitetsmærke	×	Dybde	25 Millimetre
VdS kvalitetsmærke	×	Medium temperature (continuous)	-40 250 Grader Celsius
Egnet til stålør	×	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	250 Grader Celsius
Egnet til rør i rustfrit stål	×	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
Egnet til kobberør	×		
Egnet til aluminiumsrør	×		
Egnet til støbejernsrør	×		
Egnet til plastrør	×		
Egnet til rørspole	✓		
VdS quality mark	×		
ULC quality mark	×		
KIWA certified	×		