
FastFix BSL air duct clip M8-M10 x 150

Produktanwendung:
air duct





Nummer **10-39907**
Type BSL-8-10

Produkteigenschaften

Mareriale	Stål	Udvendig rørdiameter	150|150	Millimetre
Overfladebehandling	Sendzimir galvaniseret	Indlæg dæmpning værdi	0	Decibel (A)
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind	Tilladt nyttelast	850	Newton
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M8/M10	Passer til antal rør	1	
Låse facilitet	dobbel skrue	Bredde	194	Millimetre
Tilladt af NCP	✖	Højde	174	Millimetre
FM kvalitetsmærke	✖	Dybde	25	Millimetre
UL kvalitetsmærke	✖	Medium temperature (continuous)	-40|250	Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	✖	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	250	Grader Celsius
VdS kvalitetsmærke	✖	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40	Grader Celsius
Egnet til stålrør	✖			
Egnet til rør i rustfrit stål	✖			
Egnet til kobberrør	✖			
Egnet til aluminiumsrør	✖			
Egnet til støbejernsrør	✖			
Egnet til plastrør	✖			
Egnet til rørspole	✔			
VdS quality mark	✖			
ULC quality mark	✖			
KIWA certified	✖			