


FastFix BSL air duct clip M8-M10 x 300

Produktanwendung:

air duct



Nummer 10-39914

Type BSL-8-10

Produkteigenschaften

Material	Stål	Udvendig rørdiameter	300 300 Millimetre
Overfladebehandling	Sendzimir galvaniseret	Indlæg dæmpning værdi	0 Decibel (A)
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind	Tilladt nyttelast	850 Newton
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M8/M10	Passer til antal rør	1
Låse facilitet	dobbel skrue	Bredde	344 Millimetre
Tilladt af NCP	×	Højde	326 Millimetre
FM kvalitetsmærke	×	Dybde	25 Millimetre
UL kvalitetsmærke	×	Medium temperature (continuous)	-40 250 Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	×	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	250 Grader Celsius
VdS kvalitetsmærke	×	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
Egnet til stålrør	×		
Egnet til rør i rustfrit stål	×		
Egnet til kobberør	×		
Egnet til aluminiumsrør	×		
Egnet til støbejernsrør	×		
Egnet til plastrør	×		
Egnet til rørspole	✓		
VdS quality mark	×		
ULC quality mark	×		
KIWA certified	×		