



FastFix BSL-A air duct clip M8-M10x80

Produktanwendung:

air duct



Nummer 10-39951

Type BSL-A-8-10

Produkteigenschaften

Material	Stål	Udvendig rørdiameter	80 80 Millimetre
Overfladebehandling	Sendzimir galvaniseret	Indlæg dæmpning værdi	17 Decibel (A)
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind	Tilladt nyttelast	850 Newton
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M8/M10	Passer til antal rør	1
Låse facilitet	dobbel skrue	Bredde	128 Millimetre
Tilladt af NCP	×	Højde	20 Millimetre
FM kvalitetsmærke	×	Dybde	112 Millimetre
UL kvalitetsmærke	×	Medium temperature (continuous)	-40 120 Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	×	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	120 Grader Celsius
VdS kvalitetsmærke	×	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
Egnet til stålrør	×		
Egnet til rør i rustfrit stål	×		
Egnet til kobberør	×		
Egnet til aluminiumsrør	×		
Egnet til støbejernsrør	×		
Egnet til plastrør	×		
Egnet til rørspole	✓		
VdS quality mark	×		
ULC quality mark	×		
KIWA certified	×		