



## FastFix BSL-A air duct clip M8-M10x125

### Produktanwendung:

air duct



**Nummer 10-39955**

Type BSL-A-8-10

## Produkteigenschaften

|                                          |                        |                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Material                                 | Stål                   | Udvendig rørdiameter                     | 125 125 Millimetre     |
| Overfladebehandling                      | Sendzimir galvaniseret | Indlæg dæmpning værdi                    | 17 Decibel (A)         |
| Tilslutningsanlæg                        | Indvendigt gevind      | Tilladt nyttelast                        | 850 Newton             |
| Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg | M8/M10                 | Passer til antal rør                     | 1                      |
| Låse facilitet                           | dobbel skrue           | Bredde                                   | 185 Millimetre         |
| Tilladt af NCP                           | ×                      | Højde                                    | 20 Millimetre          |
| FM kvalitetsmærke                        | ×                      | Dybde                                    | 156 Millimetre         |
| UL kvalitetsmærke                        | ×                      | Medium temperature (continuous)          | -40 120 Grader Celsius |
| LPCB kvalitetsmærke                      | ×                      | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 120 Grader Celsius     |
| VdS kvalitetsmærke                       | ×                      | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -40 Grader Celsius     |
| Egnet til stålrør                        | ×                      |                                          |                        |
| Egnet til rør i rustfrit stål            | ×                      |                                          |                        |
| Egnet til kobberør                       | ×                      |                                          |                        |
| Egnet til aluminiumsrør                  | ×                      |                                          |                        |
| Egnet til støbejernsrør                  | ×                      |                                          |                        |
| Egnet til plastrør                       | ×                      |                                          |                        |
| Egnet til rørspole                       | ✓                      |                                          |                        |
| VdS quality mark                         | ×                      |                                          |                        |
| ULC quality mark                         | ×                      |                                          |                        |
| KIWA certified                           | ×                      |                                          |                        |