

FastFix BSL-A air duct clip M8-M10x160

Produktanwendung:
air duct





Nummer **10-39958**
Type BSL-A-8-10

Produkteigenschaften

Mareriale	Stål	Udvendig rørdiameter	160|160 Millimetre
Overfladebehandling	Sendzimir galvaniseret	Indlæg dæmpning værdi	17 Decibel (A)
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind	Tilladt nyttelast	850 Newton
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M8/M10	Passer til antal rør	1
Låse facilitet	dobbel skrue	Bredde	215 Millimetre
Tilladt af NCP	✖	Højde	20 Millimetre
FM kvalitetsmærke	✖	Dybde	192 Millimetre
UL kvalitetsmærke	✖	Medium temperature (continuous)	-40|120 Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	✖	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	120 Grader Celsius
VdS kvalitetsmærke	✖	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
Egnet til stålrør	✖		
Egnet til rør i rustfrit stål	✖		
Egnet til kobberrør	✖		
Egnet til aluminiumsrør	✖		
Egnet til støbejernsrør	✖		
Egnet til plastrør	✖		
Egnet til rørspole	✔		
VdS quality mark	✖		
ULC quality mark	✖		
KIWA certified	✖		