



FastFix BSL-A air duct clip 1250

Produktanwendung:

air duct



Nummer 10-39977

Type BSL-A

Produkteigenschaften

Material	Stål	Udvendig rørdiameter	1250 1250 Millimetre
Overfladebehandling	Sendzimir galvaniseret	Indlæg dæmpning værdi	17 Decibel (A)
Tilslutningsanlæg	Anden	Tilladt nyttelast	1000 Newton
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	Ingen	Passer til antal rør	1
Låse facilitet	dobbel skrue	Bredde	1314 Millimetre
Tilladt af NCP	×	Højde	1268 Millimetre
FM kvalitetsmærke	×	Dybde	25 Millimetre
UL kvalitetsmærke	×	Medium temperature (continuous)	-40 120 Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	×	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	120 Grader Celsius
VdS kvalitetsmærke	×	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
Egnet til stålrør	×		
Egnet til rør i rustfrit stål	×		
Egnet til kobberør	×		
Egnet til aluminiumsrør	×		
Egnet til støbejernsrør	×		
Egnet til plastrør	×		
Egnet til rørspole	✓		
VdS quality mark	×		
ULC quality mark	×		
KIWA certified	×		