


FastFix kølerørsbæring CBA-2. 10-13,5mm/1/8-1/4 M8/M10

FASTFIX kølerørsbæring model CB kølerørsbæring er udviklet til professionel ophængning af kølerør med høj fokus på stabilitet, isolering og lang levetid. Modellen er udført med PIR-isolering, som effektivt reducerer kuldebroer og kondensdannelse, samtidig med at energieffektiviteten i anlægget forbedres. Bæringen er fremstillet i galvaniseret stål, som sikrer høj bæreevne og driftssikkerhed i både kommercielle og industrielle køleinstallationer. Med M8/M10 gevindtilslutning opnås hurtig og fleksibel montage på gængse ophængs systemer. •CBA-2 isolerings tykkelse 12-15mm •CBA-4 isolerings tykkelse 18-25,5mm •Isolering reducerer varmetab og kondens •Fremstillet i galvaniseret stål •Fleksibel montage med M8/M10 gevind •Velegnet til køle-, klima- og HVAC-installationer •En del af Armaflex-systemgarantien – op til 10 års garanti i henhold til Armacells gældende garantibetingelser.

Produktanwendung:

Køl



Nummer 10-49000

Type CBA

Produkteigenschaften

Klemmemateriale	Elastomer	Udvendig rørdiameter	12 Millimetre
Nominel indvendig diameter	1/8" (6)	Tilladt nyttelast	202,5 Newton
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	110 Grader Celsius
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M8/M10	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-50 Grader Celsius
Med opskruet beslag	✓	Tæthed, isolering	105 Kilogram per cubic metre
		Isolationstykkelse	12 Millimetre
		Isolerings længde	45 Millimetre