


FastFix kølerørsbæring CBA-2. 60-64mm/2 M8/M10

FASTFIX kølerørsbæring model CB kølerørsbæring er udviklet til professionel ophængning af kølerør med høj fokus på stabilitet, isolering og lang levetid. Modellen er udført med PIR-isolering, som effektivt reducerer kuldebroer og kondensdannelse, samtidig med at energieffektiviteten i anlægget forbedres. Bæringen er fremstillet i galvaniseret stål, som sikrer høj bæreevne og driftssikkerhed i både kommercielle og industrielle køleinstallationer. Med M8/M10 gevindtilslutning opnås hurtig og fleksibel montage på gængse ophængs systemer. •CBA-2 isolerings tykkelse 12-15mm •CBA-4 isolerings tykkelse 18-25,5mm •Isolering reducerer varmetab og kondens •Fremstillet i galvaniseret stål •Fleksibel montage med M8/M10 gevind •Velegnet til køle-, klima- og HVAC-installationer •En del af Armaflex-systemgarantien – op til 10 års garanti i henhold til Armacells gældende garantibetingelser.

Produktanwendung:

Køl



Nummer 10-49008

Type CBA

Produkteigenschaften

Klemmemateriale	Elastomer	Udvendig rørdiameter	64 Millimetre
Nominel indvendig diameter	2" (50)	Tilladt nyttelast	1300 Newton
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	110 Grader Celsius
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M8/M10	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-50 Grader Celsius
Med opskruet beslag	✓	Tæthed, isolering	105 Kilogram per cubic metre
		Isolationstykkelse	14 Millimetre
		Isolerings længde	65 Millimetre