


## FastFix kølerørsbæring CBA-4. 48-51mm/1 1/2 M8/M10

FASTFIX kølerørsbæring model CB kølerørsbæring er udviklet til professionel ophængning af kølerør med høj fokus på stabilitet, isolering og lang levetid. Modellen er udført med PIR-isolering, som effektivt reducerer kuldebroer og kondensdannelse, samtidig med at energieffektiviteten i anlægget forbedres. Bæringen er fremstillet i galvaniseret stål, som sikrer høj bæreevne og driftssikkerhed i både kommercielle og industrielle køleinstallationer. Med M8/M10 gevindtilslutning opnås hurtig og fleksibel montage på gængse ophængs systemer. •CBA-2 isolerings tykkelse 12-15mm •CBA-4 isolerings tykkelse 18-25,5mm •Isolering reducerer varmetab og kondens •Fremstillet i galvaniseret stål •Fleksibel montage med M8/M10 gevind •Velegnet til køle-, klima- og HVAC-installationer •En del af Armaflex-systemgarantien – op til 10 års garanti i henhold til Armacells gældende garantibetingelser.

### Produktanwendung:

Køl



Nummer 10-49031

Type CBA

## Produkteigenschaften

|                                          |                   |                                          |                              |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Klemmemateriale                          | Elastomer         | Udvendig rørdiameter                     | 48 Millimetre                |
| Nominal indvendig diameter               | 1½" (40)          | Tilladt nyttelast                        | 1170 Newton                  |
| Tilslutningsanlæg                        | Indvendigt gevind | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 110 Grader Celsius           |
| Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg | M8/M10            | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -50 Grader Celsius           |
| Med opskruet beslag                      | ✓                 | Tæthed, isolering                        | 105 Kilogram per cubic metre |
|                                          |                   | Isolationstykkelse                       | 21,5 Millimetre              |
|                                          |                   | Isolerings længde                        | 65 Millimetre                |