

## FASTFIX BSF 1/2xM10 rørbøjle, to-delt, galvaniseret stål, 21-25,5mm/1/2"

FASTFIX BSF rørbøjle i to-delt udførelse uden lyddæmpning, er udviklet til sikker ophængning og fastgørelse af rør i VVS-, varme- og industrielle installationer. Samtidig giver udførelsen i galvaniseret stål høj korrosionsbestandighed og lang levetid, selv i krævende installationsmiljøer. FASTFIX BSF rørbøjlen fås i flere dimensioner og med flere fastgørelsesmuligheder, M8/10, M12 og 1/2NP/M10. er velegnet til både mindre og større rørdimensioner, hvor der stilles krav til en stærk, driftssikker og professionel rørbæring. Fordele • Todelt konstruktion med to tilspændingsskruer for sikker fastholdelse. • Fremstillet i galvaniseret stål for lang levetid og høj korrosionsbestandighed. • Hurtig og enkel montage. • Velegnet til VVS-, varme- og industrielle installationer. • Fås i flere dimensioner til forskellige rørstørrelser.

### Produktanwendung:

Varme, Køl



**Nummer 10-51802**

Type BSF-10-1/2

## Produkteigenschaften

|                                          |                                      |                                          |                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Materiale                                | Stål                                 | Udvendig rørdiameter                     | 21 25,5 Millimetre     |
| Overfladebehandling                      | Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt   | Indlæg dæmpning værdi                    | 0 Decibel (A)          |
| Nominel indvendig diameter               | 1/2" (15)                            | Tilladt nyttelast                        | 2000 Newton            |
| Tilslutningsanlæg                        | Indvendigt gevind / udvendigt gevind | Passer til antal rør                     | 1                      |
| Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg | M10/1/2"                             | Bredde                                   | 61 Millimetre          |
| Låse facilitet                           | dobbel skrue                         | Højde                                    | 20 Millimetre          |
| Tilladt af NCP                           | ×                                    | Dybde                                    | 61 Millimetre          |
| FM kvalitetsmærke                        | ×                                    | Medium temperature (continuous)          | -40 250 Grader Celsius |
| UL kvalitetsmærke                        | ×                                    | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig) | 250 Grader Celsius     |
| LPCB kvalitetsmærke                      | ×                                    | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)  | -40 Grader Celsius     |
| VdS kvalitetsmærke                       | ×                                    |                                          |                        |
| Egnet til stålør                         | ✓                                    |                                          |                        |
| Egnet til rør i rustfrit stål            | ×                                    |                                          |                        |
| Egnet til kobberør                       | ×                                    |                                          |                        |
| Egnet til aluminiumsrør                  | ×                                    |                                          |                        |
| Egnet til støbejernsrør                  | ✓                                    |                                          |                        |
| Egnet til plastrør                       | ✓                                    |                                          |                        |
| Egnet til rørspele                       | ×                                    |                                          |                        |
| VdS quality mark                         | ×                                    |                                          |                        |
| ULC quality mark                         | ×                                    |                                          |                        |
| KIWA certified                           | ×                                    |                                          |                        |