

FASTFIX BSF 1/2xM10 rørbøjle, to-delt, galvaniseret stål, 56-62,5mm/2"

FASTFIX BSF rørbøjle i to-delt udførelse uden lyddæmpning, er udviklet til sikker ophængning og fastgørelse af rør i VVS-, varme- og industrielle installationer. Samtidig giver udførelsen i galvaniseret stål høj korrosionsbestandighed og lang levetid, selv i krævende installationsmiljøer. FASTFIX BSF rørbøjlen fås i flere dimensioner og med flere fastgørelsesmuligheder, M8/10, M12 og 1/2NP/M10. er velegnet til både mindre og større rørdimensioner, hvor der stilles krav til en stærk, driftssikker og professionel rørbæring. Fordele • Todelt konstruktion med to tilspændingsskruer for sikker fastholdelse. • Fremstillet i galvaniseret stål for lang levetid og høj korrosionsbestandighed. • Hurtig og enkel montage. • Velegnet til VVS-, varme- og industrielle installationer. • Fås i flere dimensioner til forskellige rørstørrelser.

Produktanwendung:

Varme, Køl



Nummer 10-51807

Type BSF-10-1/2

Produkteigenschaften

Materiale	Stål	Udvendig rørdiameter	56 62,5 Millimetre
Overfladebehandling	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Indlæg dæmpning værdi	0 Decibel (A)
Nominel indvendig diameter	2" (50)	Tilladt nyttelast	2000 Newton
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind / udvendigt gevind	Passer til antal rør	1
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M10/1½"	Bredde	104 Millimetre
Låse facilitet	dobbel skrue	Højde	20 Millimetre
Tilladt af NCP	×	Dybde	104 Millimetre
FM kvalitetsmærke	×	Medium temperature (continuous)	-40 250 Grader Celsius
UL kvalitetsmærke	×	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	250 Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	×	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
VdS kvalitetsmærke	×		
Egnet til stålør	✓		
Egnet til rør i rustfrit stål	×		
Egnet til kobberør	×		
Egnet til aluminiumsrør	×		
Egnet til støbejernsrør	✓		
Egnet til plastrør	✓		
Egnet til rørspele	×		
VdS quality mark	×		
ULC quality mark	×		
KIWA certified	×		