# FASTFIX BSF 1/2xM10 rørbøjle, to-delt, galvaniseret stål, 93-100,5mm

FASTFIX BSF rørbøjle i todelt udførelse uden lyddæmpning, er udviklet til sikker ophængning og fastgørelse af rør i VVS-, varme- og industrielle installationer. Samtidig giver udførelsen i galvaniseret stål høj korrosionsbestandighed og lang levetid, selv i krævende installationsmiljøer. FASTFIX BSF rørbøjlen fås i flere dimensioner og med flere fastgørelsesmuligheder, M8/10, M12 og 1/2NP/M10. er velegnet til både mindre og større rørdimensioner, hvor der stilles krav til en stærk, driftssikker og professionel rørbæring. Fordele • Todelt konstruktion med to tilspændingsskruer for sikker fastholdelse. • Fremstillet i galvaniseret stål for lang levetid og høj korrosionsbestandighed. • Hurtig og enkel montage. • Velegnet til VVS-, varme- og industrielle installationer. • Fås i flere dimensioner til forskellige rørstørrelser.

**Produktanwendung:**
Varme, Køl






**Nummer** **10-51812**
Type BSF-10-1/2

## Produkteigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mareriale | Stål | Udvendig rørdiameter | 93\|100,5 Millimetre |
| Overfladebehandling | Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt | Indlæg dæmpning værdi | 0 Decibel (A) |
| Tilslutningsanlæg | Indvendigt gevind / udvendigt gevind | Tilladt nyttelast | 2500 Newton |
| Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg | M10/½" | Passer til antal rør | 1 |
| Låse facilitet | dobbel skrue | Bredde | 152 Millimetre |
| Tilladt af NCP | ✖ | Højde | 20 Millimetre |
| FM kvalitetsmærke | ✖ | Dybde | 152 Millimetre |
| UL kvalitetsmærke | ✖ | Medium temperature (continuous) | -40\|250 Grader Celsius |
| LPCB kvalitetsmærke | ✖ | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig | 250 Grader Celsius |
| VdS kvalitetsmærke | ✖ | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig) | -40 Grader Celsius |
| Egnet til stålrør | ✔ | | |
| Egnet til rør i rustfrit stål | ✖ | | |
| Egnet til kobberrør | ✖ | | |
| Egnet til aluminiumsrør | ✖ | | |
| Egnet til støbejernsrør | ✔ | | |
| Egnet til plastrør | ✔ | | |
| Egnet til rørspole | ✖ | | |
| VdS quality mark | ✖ | | |
| ULC quality mark | ✖ | | |
| KIWA certified | ✖ | | |