


FASTFIX BSA 1/2/M10 rørbøjle, galvaniseret stål, hængslet, m.iso. 38-42mm/1 1/4"

FASTFIX BSA rørbæring er en robust og pålidelig løsning til ophængning og fastgørelse af rør i VVS-, varme- og industrielle installationer. Det hængslede design med én tilspændingsskrue eller den todelte konstruktion med to tilspændingsskruer gør montagen hurtig og enkel, samtidig med at røret fastholdes sikkert. Den integrerede isolering reducerer effektivt støj og vibrationer, mens udførelsen i galvaniseret stål sikrer lang levetid og høj korrosionsbestandighed. Serien fås i et bredt udvalg af dimensioner, så der altid findes en løsning til den aktuelle installation. Fordele • Hængslet konstruktion med 1 tilspændingsskrue eller todelte konstruktion med to tilspændingsskruer for hurtig montage og sikker fastholdelse. • Fleksibel tilslutning med M8 - M10 - M8/10 - G1/2/M10. • Integreret isolering reducerer støj og vibrationer. • Galvaniseret stål giver høj korrosionsbestandighed og lang levetid. • Bredt udvalg af dimensioner til mange forskellige rørinstallationer. • Velegnet til professionelle VVS-, varme- og tekniske anlæg.

Produktanwendung:

Drikkevand, Naturgas, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 10-51907

Type BSA-10-1/2

Produkteigenschaften

Material	Stål	Udvendig rørdiameter	38 42 Millimetre
Overfladebehandling	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Indlæg dæmpning værdi	19 Decibel (A)
Nominal indvendig diameter	1 1/4" (32)	Tilladt nyttelast	1300 Newton
Indlæg	Gummi	Bredde	78 Millimetre
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind / udvendigt gevind	Højde	20 Millimetre
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M10/1/2"	Dybde	78 Millimetre
KIWA certificeret	×	Medium temperature (continuous)	-40 120 Grader Celsius
Tilladt af NCP	×	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	120 Grader Celsius
FM kvalitetsmærke	×	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
UL kvalitetsmærke	×		
LPCB kvalitetsmærke	×		
VdS kvalitetsmærke	×		
ULC kvalitetsmærke	×		
Egnet til stålør	✓		
Egnet til rør i rustfrit stål	✓		
Egnet til kobberør	✓		
Egnet til aluminiumsrør	✓		
Egnet til støbejernsrør	✓		
Egnet til plastrør	✓		
Egnet til rørspele	×		
VdS quality mark	×		
ULC quality mark	×		
KIWA certified	×		

