


FASTFIX BSA 1/2/M10 rørbøjle, galvaniseret stål, todelt/iso. 108-116mm/4"

FASTFIX BSA rørbæring er en robust og pålidelig løsning til ophængning og fastgørelse af rør i VVS-, varme- og industrielle installationer. Det hængslede design med én tilspændingsskrue eller den todelt konstruktion med to tilspændingsskruer gør montagen hurtig og enkel, samtidig med at røret fastholdes sikkert. Den integrerede isolering reducerer effektivt støj og vibrationer, mens udførelsen i galvaniseret stål sikrer lang levetid og høj korrosionsbestandighed. Serien fås i et bredt udvalg af dimensioner, så der altid findes en løsning til den aktuelle installation. Fordele • Hængslet konstruktion med 1 tilspændingsskrue eller todelt konstruktion med to tilspændingsskruer for hurtig montage og sikker fastholdelse. • Fleksibel tilslutning med M8 - M10 - M8/10 - G1/2/M10. • Integreret isolering reducerer støj og vibrationer. • Galvaniseret stål giver høj korrosionsbestandighed og lang levetid. • Bredt udvalg af dimensioner til mange forskellige rørinstallationer. • Velegnet til professionelle VVS-, varme- og tekniske anlæg.

Produktanwendung:

Drikkevand, Naturgas, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 10-51927

Type BSA-10-1/2

Produkteigenschaften

Materialer	Stål	Udvendig rørdiameter	108 116 Millimetre
Overfladebehandling	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Indlæg dæmpning værdi	19 Decibel (A)
Nominel indvendig diameter	4" (100)	Tilladt nyttelast	1200 Newton
Indlæg	Gummi	Passer til antal rør	1
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind / udvendigt gevind	Bredde	168 Millimetre
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M10/1/2"	Højde	20 Millimetre
Låse facilitet	Single click	Dybde	168 Millimetre
Tilladt af NCP	×	Medium temperature (continuous)	-40 120 Grader Celsius
FM kvalitetsmærke	×	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	120 Grader Celsius
UL kvalitetsmærke	×	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	×		
VdS kvalitetsmærke	×		
Egnet til stålør	✓		
Egnet til rør i rustfrit stål	✓		
Egnet til kobberør	✓		
Egnet til støbejernsrør	✓		
Egnet til plastrør	✓		
Egnet til rørsøle	×		
VdS quality mark	×		
ULC quality mark	×		
KIWA certified	×		