


FASTFIX BSA 1/2/M10 rørbøjle, 316L rustfrit stål, hængslet, m.iso. 33-37mm/1"

FASTFIX BSA rørbæring er en robust og pålidelig løsning til ophængning og fastgørelse af rør i VVS-, varme- og industrielle installationer. Det hængslede design med én tilspændingsskrue eller den todelte konstruktion med to tilspændingsskruer gør montagen hurtig og enkel, samtidig med at røret fastholdes sikkert. Den integrerede isolering reducerer effektivt støj og vibrationer, mens udførelsen i rustfrit stål sikrer lang levetid og høj korrosionsbestandighed. Serien fås i et bredt udvalg af dimensioner, så der altid findes en løsning til den aktuelle installation. Fordele • Hængslet konstruktion med 1 tilspændingsskrue eller todelte konstruktion med to tilspændingsskruer for hurtig montage og sikker fastholdelse. • Fleksibel tilslutning med M8 - M10 - M8/10 - G1/2/M10. • Integreret isolering reducerer støj og vibrationer. • Rustfrit stål giver høj korrosionsbestandighed og lang levetid. • Bredt udvalg af dimensioner til mange forskellige rørinstallationer. • Velegnet til professionelle VVS-, varme- og tekniske anlæg.

Produktanwendung:

Drikkevand, Naturgas, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 10-51956

Type BSA-SST

Produkteigenschaften

Material	Rustfri stål	Udvendig rørdiameter	33 37 Millimetre
Materialekvalitet	Rustfri stål 316 (1.4401)	Tilladt nyttelast	1000 Newton
Overfladebehandling	Ubehandlet	Bredde	70 Millimetre
Overfladebehandling	Ubehandlet	Højde	20 Millimetre
Nominal indvendig diameter	1" (25)	Dybde	70 Millimetre
Indlæg	Gummi	Medium temperature (continuous)	-40 120 Grader Celsius
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind / udvendigt gevind	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	120 Grader Celsius
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M10/1/2"	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
KIWA certificeret	×		
Tilladt af NCP	×		
FM kvalitetsmærke	×		
UL kvalitetsmærke	×		
LPCB kvalitetsmærke	×		
VdS kvalitetsmærke	×		
ULC kvalitetsmærke	×		
Egnet til stålør	✓		
Egnet til rør i rustfrit stål	✓		
Egnet til kobberør	✓		
Egnet til aluminiumsrør	✓		
Egnet til støbejernsrør	✓		
Egnet til plastrør	✓		
Egnet til rørspele	×		
VdS quality mark	×		
ULC quality mark	×		
KIWA certified	×		

