


FASTFIX BSA 1/2/M10 rørbøjle, 316L rustfrit stål, todelt/iso. 62-64mm

FASTFIX BSA rørbæring er en robust og pålidelig løsning til ophængning og fastgørelse af rør i VVS-, varme- og industrielle installationer. Det hængslede design med én tilspændingsskrue eller den todelt konstruktion med to tilspændingsskruer gør montagen hurtig og enkel, samtidig med at røret fastholdes sikkert. Den integrerede isolering reducerer effektivt støj og vibrationer, mens udførelsen i rustfrit stål sikrer lang levetid og høj korrosionsbestandighed. Serien fås i et bredt udvalg af dimensioner, så der altid findes en løsning til den aktuelle installation. Fordele • Hængslet konstruktion med 1 tilspændingsskrue eller todelt konstruktion med to tilspændingsskruer for hurtig montage og sikker fastholdelse. • Fleksibel tilslutning med M8 - M10 - M8/10 - G1/2/M10. • Integreret isolering reducerer støj og vibrationer. • Rustfrit stål giver høj korrosionsbestandighed og lang levetid. • Bredt udvalg af dimensioner til mange forskellige rørinstallationer. • Velegnet til professionelle VVS-, varme- og tekniske anlæg.

Produktanwendung:

Drikkevand, Naturgas, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 10-51970

Type BSA-SST

Produkteigenschaften

Material	Rustfri stål	Udvendig rørdiameter	62 64 Millimetre
Materialekvalitet	Rustfri stål 316 (1.4401)	Tilladt nyttelast	1750 Newton
Overfladebehandling	Ubehandlet	Passer til antal rør	1
Overfladebehandling	Ubehandlet	Bredde	119 Millimetre
Indlæg	Gummi	Højde	20 Millimetre
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind / udvendigt gevind	Dybde	119 Millimetre
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	M10/1/2"	Medium temperature (continuous)	-40 120 Grader Celsius
Låse facilitet	Single click	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	120 Grader Celsius
Tilladt af NCP	×	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
FM kvalitetsmærke	×		
UL kvalitetsmærke	×		
LPCB kvalitetsmærke	×		
VdS kvalitetsmærke	×		
Egnet til stålør	✓		
Egnet til rør i rustfrit stål	✓		
Egnet til kobberør	✓		
Egnet til aluminiumsrør	✓		
Egnet til støbejernsrør	✓		
Egnet til plastrør	✓		
VdS quality mark	×		
ULC quality mark	×		
KIWA certified	×		