



FASTFIX BSF 1/2/M12 rørbøjle, galvaniseret stål, todelt, 131-139mm Heavy Duty.

FASTFIX RSF rørbøjlen er udviklet til krævende installationer, hvor høj belastningsevne og maksimal stabilitet er afgørende. Udført i elektrolytisk forzinket stål er denne kraftige rørbøjle ideel til industrielle anlæg, teknikum, forsyningsinstallationer og fastpunktskonstruktioner. Den robuste konstruktion med ekstra materialetykkelse og integrerede forstærkningsribber sikrer en særdeles stiv og pålidelig samling, selv ved høje belastninger. Den specialudviklede kombimøtrik med både udvendigt BSP-gevind (1/2" eller 3/4") og indvendigt M10, M12 og M16-gevind giver stor fleksibilitet ved montage sammen med gevindstænger og rørføringer. RSF-serien er designet med fokus på nem installation og lang levetid. De specialsvejsede møtrikker på bøjleflanger muliggør høje tilspændingsmomenter og sikker fastgørelse, mens de to sekskantbolte sikrer en stærk og ensartet samling omkring røret. Fordele: •Til rørdiametre fra 13,5-406 mm •Kraftig konstruktion til tunge installationer •Velegnet til fastpunkter og industrielle applikationer •Elektrolytisk forzinket stål for god korrosionsbeskyttelse •Integrerede forstærkningsribber for maksimal stivhed •Udstyret med to sekskantbolte for sikker montage •Høj belastningskapacitet og lang levetid

Produktanwendung:

Varme



Nummer 10-54219

Type RSF

Produkteigenschaften

Materiale	Stål	Udvendig rørdiameter	131 139,9 Millimetre
Overfladebehandling	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Indlæg dæmpning værdi	0 Decibel (A)
Nominel indvendig diameter	5" (125)	Tilladt nyttelast	5000 Newton
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind / udvendigt gevind	Passer til antal rør	1
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	Anden	Bredde	207 Millimetre
Låse facilitet	dobbel skrue	Højde	40 Millimetre
Tilladt af NCP	×	Dybde	159 Millimetre
FM kvalitetsmærke	×	Medium temperature (continuous)	-40 250 Grader Celsius
UL kvalitetsmærke	×	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	250 Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	×	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
VdS kvalitetsmærke	×		
Egnet til stålør	✓		
Egnet til rør i rustfrit stål	×		
Egnet til kobberør	✓		
Egnet til aluminiumsrør	✓		
Egnet til støbejernsrør	✓		
Egnet til plastrør	✓		
Egnet til rørspele	✓		
VdS quality mark	×		
ULC quality mark	×		
KIWA certified	×		