


FastFix RSA G 3/4"-M12-M16x311-324-12"

RSA-bøjler er gummiforede universalbøjler konstrueret til **heavy-duty** opgaver. Materialets tykkelse og ribberne til forstærkning muliggør en ekstrem solid konstruktion.

- Komplet og omfattende sortiment.
- En speciel kombimøtrik med ud- og indvendigt gevind giver en lang række anvendelsesmuligheder i kombination med gevindstænger og rør med gevinsld.
- RSA G ½ M / M 10, G ½ M / M 12 og G ¾ M / M 16
- RSA G ¾ M / M 12/16

Produktanwendung:

Varme, Køl



Nummer 10-54332

Type RSA

Produkteigenschaften

Material	Stål	Udvendig rørdiameter	311 3249 Millimetre
Overfladebehandling	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Indlæg dæmpning værdi	15 Decibel (A)
Nominal indvendig diameter	12" (300)	Tilladt nyttelast	9000 Newton
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind	Passer til antal rør	1
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	Anden	Bredde	412 Millimetre
Låse facilitet	dobbel skrue	Højde	54 Millimetre
Tilladt af NCP	×	Dybde	351 Millimetre
FM kvalitetsmærke	×	Medium temperature (continuous)	-40 120 Grader Celsius
UL kvalitetsmærke	×	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	120 Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	×	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
VdS kvalitetsmærke	×		
Egnet til stålør	✓		
Egnet til rør i rustfrit stål	✓		
Egnet til kobberør	✓		
Egnet til aluminiumsrør	✓		
Egnet til støbejernsrør	✓		
Egnet til plastrør	✓		
Egnet til rørspele	✓		
VdS quality mark	×		
ULC quality mark	×		
KIWA certified	×		