


FastFix RSA G 3/4"-M12-M16x344-356-14"

RSA-bøjler er gummiforede universalbøjler konstrueret til **heavy-duty** opgaver. Materialets tykkelse og ribberne til forstærkning muliggør en ekstrem solid konstruktion.

- Komplet og omfattende sortiment.
- En speciel kombimøtrik med ud- og indvendigt gevind giver en lang række anvendelsesmuligheder i kombination med gevindstænger og rør med gevinsld.
- RSA G ½ M / M 10, G ½ M / M 12 og G ¾ M / M 16
- RSA G ¾ M / M 12/16

Produktanwendung:

Varme, Køl



Nummer 10-54334

Type RSA

Produkteigenschaften

Materiale	Stål	Udvendig rørdiameter	344 3569 Millimetre
Overfladebehandling	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Indlæg dæmpning værdi	15 Decibel (A)
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind	Tilladt nyttelast	9000 Newton
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	Anden	Passer til antal rør	1
Låse facilitet	dobbel skrue	Bredde	444 Millimetre
Tilladt af NCP	×	Højde	54 Millimetre
FM kvalitetsmærke	×	Dybde	383 Millimetre
UL kvalitetsmærke	×	Medium temperature (continuous)	-40 120 Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	×	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	120 Grader Celsius
VdS kvalitetsmærke	×	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
Egnet til stålør	✓		
Egnet til rør i rustfrit stål	✓		
Egnet til kobberør	✓		
Egnet til aluminiumsrør	✓		
Egnet til støbejernsrør	✓		
Egnet til plastrør	✓		
Egnet til rørspele	✓		
VdS quality mark	×		
ULC quality mark	×		
KIWA certified	×		