


FastFix BSI clip G1/2-M8-M10 x 20-25

Produktanwendung:

Drikkevand, Naturgas, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 10-59002

Type BSI-8-10-1/2

Produkteigenschaften

Material	Stål	Udvendig rørdiameter	20 25 Millimetre
Overfladebehandling	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Indlæg dæmpning værdi	17 Decibel (A)
Nominel indvendig diameter	1/2" (15)	Tilladt nyttelast	1000 Newton
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind / udvendigt gevind	Passer til antal rør	1
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	Anden	Bredde	69 Millimetre
Låse facilitet	dobbel skrue	Højde	20 Millimetre
Tilladt af NCP	×	Dybde	58 Millimetre
FM kvalitetsmærke	×	Medium temperature (continuous)	-40 120 Grader Celsius
UL kvalitetsmærke	×	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	120 Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	×	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
VdS kvalitetsmærke	×		
Egnet til stålør	✓		
Egnet til rør i rustfrit stål	✓		
Egnet til kobberør	✓		
Egnet til støbejernsrør	✓		
Egnet til plastrør	✓		
Egnet til rørspele	×		
VdS quality mark	×		
ULC quality mark	×		
KIWA certified	×		