

FastFix BSI clip G1/2-M8-M10 x 121-127

Produktanwendung:

Drikkevand, Naturgas, Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 10-59016

Type BSI-8-10-1/2

Produkteigenschaften

Material	Stål	Udvendig rørdiameter	121 127 Millimetre
Overfladebehandling	Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt	Indlæg dæmpning værdi	17 Decibel (A)
Tilslutningsanlæg	Indvendigt gevind / udvendigt gevind	Tilladt nyttelast	2150 Newton
Forbindelsesstørrelse, tilslutningsanlæg	Anden	Passer til antal rør	1
Låse facilitet	dobbel skrue	Bredde	185 Millimetre
Tilladt af NCP	×	Højde	20 Millimetre
FM kvalitetsmærke	×	Dybde	156 Millimetre
UL kvalitetsmærke	×	Medium temperature (continuous)	-40 120 Grader Celsius
LPCB kvalitetsmærke	×	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	120 Grader Celsius
VdS kvalitetsmærke	×	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-40 Grader Celsius
Egnet til stålør	✓		
Egnet til rør i rustfrit stål	✓		
Egnet til kobberør	✓		
Egnet til støbejernsrør	✓		
Egnet til plastrør	✓		
Egnet til rørsple	×		
VdS quality mark	×		
ULC quality mark	×		
KIWA certified	×		