


## VSH Shurjoint Model 55 Adaptor rille overgang til gevind nippel. 48,3 x R1 1/2". Til varme og køl.

VSH Shurjoint Model 55 er en støbt adapter, der giver mulighed for en direkte overgang fra rillet system til et nippel rørgvind system. For andre størrelser, se vores Model 59 rørnipler.

### Produktanwendung:

Varmer, Køl, Trykluft, Tør brandledning



Nummer 100551515007

Type 55

## Produkteigenschaften

|                                         |                                   |                                      |                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Materialetilslutning 1                  | Støbejern                         | Udvendig rørdiameter tilslutning 1   | 48,3 Millimetre |
| Materialekvalitetsforbindelse 1         | ASTM A536 Grade 65-45-12          | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2 | 48,3 Millimetre |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 1      | Lakeret                           | Længde                               | 49 Millimetre   |
| Overfladebehandlingstilslutning 1       | Anden                             | Tilslutningslængde 1                 | 32 Millimetre   |
| Materialetilslutning 2                  | Støbejern                         | Arbejdslængdetilslutning 1           | 32 Millimetre   |
| Materialekvalitetsforbindelse 2         | ASTM A536 Grade 65-45-12          | Tilslutningslængde 2                 | 32 Millimetre   |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2      | Lakeret                           | Arbejdslængdetilslutning 2           | 10 Millimetre   |
| Overfladebehandlingstilslutning 2       | Anden                             | Maks. Driftstryk ved 20 ° C          | 20 Bar          |
| Form                                    | Lige                              |                                      |                 |
| Model                                   | 1-part                            |                                      |                 |
| Reducing                                | ✗                                 |                                      |                 |
| excentrisk                              | ✗                                 |                                      |                 |
| Systemorienteret                        | ✓                                 |                                      |                 |
| Nominal indre diameterforbindelse 1     | DN 40                             |                                      |                 |
| Tilslutning 1                           | Rille                             |                                      |                 |
| Nominal indre diameter af forbindelse 2 | DN 40                             |                                      |                 |
| Tilslutning 2                           | Udvendig gevind konisk gas (BSPT) |                                      |                 |
| Main colour fitting                     | Orange                            |                                      |                 |
| Med bufferstop                          | ✗                                 |                                      |                 |
| Høj trækstyrke                          | ✓                                 |                                      |                 |
| Gas optagelse QA                        | ✗                                 |                                      |                 |
| KIWA certificeret                       | ✗                                 |                                      |                 |
| Med pakning                             | ✗                                 |                                      |                 |
| VdS kvalitetsmærke                      | ✗                                 |                                      |                 |
| Loft                                    | ✗                                 |                                      |                 |
| With connection indicator               | ✗                                 |                                      |                 |
| Med afløb                               | ✗                                 |                                      |                 |
| Med afluftning                          | ✗                                 |                                      |                 |
| FM kvalitetsmærke                       | ✓                                 |                                      |                 |
| LPCB kvalitetsmærke                     | ✗                                 |                                      |                 |
| ULC kvalitetsmærke                      | ✓                                 |                                      |                 |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| UL kvalitetsmærke             | ✓ |
| VdS quality mark              | ✗ |
| DVGW quality mark for gas     | ✗ |
| DVGW quality mark for water   | ✗ |
| Certified according to NF 545 | ✗ |
| KIWA certified                | ✗ |
| Gastec QA mark                | ✗ |
| KOMO certified                | ✗ |
| Gastec QA - AR 214 (H2)       | ✗ |