


VSH Shurjoint Model 55 Adaptor rille overgang til gevind nippel. Galv. 76,1 x R2 1/2". Til varme og køl.

VSH Shurjoint Model 55 er en støbt adapter, der giver mulighed for en direkte overgang fra rillet system til et nippel rørgvind system. For andre størrelser, se vores Model 59 rørnpler.

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft



Nummer 100552925003

Type 55

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern	Udvendig rørdiametertilslutning 1	76,1 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	76,1 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Hot-dip galvanised	Længde	77 Millimetre
Materialetilslutning 2	Støbejern	Tilslutningslængde 1	38 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12	Arbejds længdetilslutning 1	38 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Hot-dip galvanised	Tilslutningslængde 2	38 Millimetre
Form	Lige	Arbejds længdetilslutning 2	6 Millimetre
Model	1-part	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	20 Bar
Reducing	×		
excentrisk	×		
Systemorienteret	✓		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 65		
Tilslutning 1	Rille		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 65		
Tilslutning 2	Udvendig gevind konisk gas (BSPT)		
Main colour fitting	Grå		
Med bufferstop	×		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	×		
KIWA certificeret	×		
Med pakning	×		
VdS kvalitetsmærke	×		
Loft	×		
With connection indicator	×		
Med afløb	×		
Med afluftning	×		
FM kvalitetsmærke	×		
LPCB kvalitetsmærke	×		
ULC kvalitetsmærke	×		
UL kvalitetsmærke	×		
VdS quality mark	×		

DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×