


VSH Shurjoint svejse nipple / rille ende 88,9. Til varme og køl.

VSH Shurjoint svejseniplen har en affaset svejseende for optimal svejseydelse. "Cut-groove" på rilleenden giver optimal styrke ved maksimal indvendig diameter og minimalt tryktab.

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft



Nummer 100583040001

Type 58

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Stål	Vinkel på bue	0 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	Anden	Udvendig rørdiametertilslutning 1	88,9 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	88,9 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Længde	89 Millimetre
Materialetilslutning 2	Stål	Tilslutningslængde 1	50 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	Anden	Tilslutningslængde 2	52 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet		
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet		
Form	Lige		
Model	1-part		
Reducing	×		
excentrisk	×		
Systemorienteret	×		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 80		
Tilslutning 1	Rille		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 80		
Tilslutning 2	Svejsetilslutning		
Main colour fitting	Grå		
Med bufferstop	×		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	×		
KIWA certificeret	×		
Med pakning	×		
VdS kvalitetsmærke	×		
Loft	×		
With connection indicator	×		
Med afløb	×		
Med afluftning	×		
FM kvalitetsmærke	×		
LPCB kvalitetsmærke	×		
ULC kvalitetsmærke	×		
UL kvalitetsmærke	×		

VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×