


VSH Shurjoint svejse nipple / rille ende 168,3. Til varme og køl.

VSH Shurjoint svejseniplen har en affaset svejseende for optimal svejseydelse. "Cut-groove" på rilleenden giver optimal styrke ved maksimal indvendig diameter og minimalt tryktab.

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft



Nummer 100586560001

Type 58

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Stål	Vinkel på bue	0 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	Anden	Udvendig rørdiametertilslutning 1	168,3 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Ubehandlet	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	168,3 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Ubehandlet	Længde	169 Millimetre
Materialetilslutning 2	Stål	Tilslutningslængde 1	50 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	Anden	Tilslutningslængde 2	102 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Ubehandlet		
Overfladebehandlingstilslutning 2	Ubehandlet		
Form	Lige		
Model	1-part		
Reducing	✗		
excentrisk	✗		
Systemorienteret	✗		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 150		
Tilslutning 1	Rille		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 150		
Tilslutning 2	Svejsetilslutning		
Main colour fitting	Grå		
Med bufferstop	✗		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
Loft	✗		
With connection indicator	✗		
Med afløb	✗		
Med afluftning	✗		
FM kvalitetsmærke	✗		
LPCB kvalitetsmærke	✗		
ULC kvalitetsmærke	✗		
UL kvalitetsmærke	✗		

VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×