


VSH Shurjoint. låse kobling Galv. 42,4. Til sprinkler og brand stigerør.

Produktanwendung:

Sprinkler, Tør brandledningen, Varme, Køl



Nummer 100K90012E21

Type K9E-A

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern	Udvendig rørdiametertilslutning 1	42,4 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	42,4 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Hot-dip galvanised	Længde	44 Millimetre
Materialetilslutning 2	Støbejern	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34 Grader Celsius
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12	Tilslutningslængde 1	22 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Hot-dip galvanised	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	110 Grader Celsius
Form	Lige	Arbejdslængdetilslutning 1	0,8 Millimetre
Reducing	×	Tilslutningslængde 2	22 Millimetre
excentrisk	×	Arbejdslængdetilslutning 2	0,8 Millimetre
Systemorienteret	×	Medium temperature (continuous)	-34 110 Grader Celsius
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 32	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	35 Bar
Tilslutning 1	Ribbing groove (groove coupling)		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 32		
Tilslutning 2	Ribbing groove (groove coupling)		
Main colour fitting	Grå		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	×		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	×		
KIWA certificeret	×		
Med termisk isolering	×		
Med pakning	×		
VdS kvalitetsmærke	✓		
Loft	×		
With connection indicator	×		
Med afløb	×		
Med afluftning	×		
FM kvalitetsmærke	✓		
LPCB kvalitetsmærke	✓		
ULC kvalitetsmærke	✓		
UL kvalitetsmærke	✓		
VdS quality mark	✓		

DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×