


VSH Shurjoint Galv. låse kobling 219,1. Til sprinkler og brand stigerør.

K9E er betegnelsen for model K9 kobling med en Grade E EPDM pakning. VSH Shurjoint Model K9 er en T&G (tunge & not) design kobling til moderat tryk applikationer, hvor stivhed er påkrævet, herunder ventilforbindelser, mekaniske rum, brandledninger og lange lige løb. De indbyggede tænder og T&G-mekanismen griber godt fat i rørenderne for at eliminere uønsket bøjning. Krav til støtte og ophæng svarer til ANSI B31.1, B31.9 og NFPA 13.

Produktanwendung:

Sprinkler, Tør brandledninger, Varme, Køl



Nummer 100K90085E91

Type K9E

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern	Udvendig rørdiametertilslutning 1	219,1 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	219,1 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Hot-dip galvanised	Længde	62 Millimetre
Materialetilslutning 2	Støbejern	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34 Grader Celsius
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12	Tilslutningslængde 1	31 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Hot-dip galvanised	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	110 Grader Celsius
Form	Lige	Arbejdslængdetilslutning 1	1,6 Millimetre
Reducing	✗	Tilslutningslængde 2	31 Millimetre
excentrisk	✗	Arbejdslængdetilslutning 2	1,6 Millimetre
Systemorienteret	✗	Medium temperature (continuous)	-34 110 Grader Celsius
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 200	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	24 Bar
Tilslutning 1	Ribbing groove (groove coupling)		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 200		
Tilslutning 2	Ribbing groove (groove coupling)		
Main colour fitting	Grå		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✗		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med termisk isolering	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✓		
Loft	✗		
With connection indicator	✗		
Med afløb	✗		
Med afluftning	✗		
FM kvalitetsmærke	✓		
LPCB kvalitetsmærke	✓		

ULC kvalitetsmærke	✕
UL kvalitetsmærke	✕
VdS quality mark	✓
DVGW quality mark for gas	✕
DVGW quality mark for water	✕
Certified according to NF 545	✕
KIWA certified	✕
Gastec QA mark	✕
KOMO certified	✕
Gastec QA - AR 214 (H2)	✕