


VSH Shurjoint Flange adapter 355,6. Til varme og køl.

VSH Shurjoint Model 7041AE Flange Adapter. •Til varme og køl. •Maks. tryk. 20 Bar. •Temp. set. -34°C / 110°C •For yderligere information se montagevejledning og datablad.

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft



Nummer 1041A00A4011

Type 7041AE

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern	Udvendig rørdiametertilslutning 1	355,6 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	533 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Lakeret	Længde	533 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Anden	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34 Grader Celsius
Materialetilslutning 2	Støbejern	Tilslutningslængde 1	36 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	110 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Lakeret	Medium temperature (continuous)	-34 110 Grader Celsius
Overfladebehandlingstilslutning 2	Anden	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	20 Bar
Form	Lige		
Model	2-part		
Reducing	✗		
excentrisk	✗		
Systemorienteret	✗		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 350		
Tilslutning 1	Ribbing groove (groove coupling)		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 350		
Tilslutning 2	Flange		
Main colour fitting	Sort		
Flange standard	ANSI		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✗		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
Loft	✗		
With connection indicator	✗		

Med afløb	×
Med afluftning	×
FM kvalitetsmærke	×
LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×