


VSH Shurjoint Galv. Flange adapter 406,4. Til varme og køl.

VSH Shurjoint Model 7041AE Flange Adapter. •Til varme og køl. •Maks. tryk. 20 Bar. •Temp. set. -34°C / 110°C •For yderligere information se montagevejledning og datablad.

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft, Sprinkler, Tør brandledningen



Nummer 1041A00A6003

Type 7041AE

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	406,4 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	597 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 1	Hot-dip galvanised	Længde	597 Millimetre
Materialetilslutning 2	Støbejern	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34 Grader Celsius
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12	Tilslutningslængde 1	36 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Hot-dip galvanised	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	110 Grader Celsius
Form	Lige	Medium temperature (continuous)	-34 110 Grader Celsius
Model	2-part	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	20 Bar
Reducing	✗		
excentrisk	✗		
Systemorienteret	✗		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 400		
Tilslutning 1	Ribbing groove (groove coupling)		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 400		
Tilslutning 2	Flange		
Main colour fitting	Grå		
Flange standard	ANSI		
Flange kompressionstrin	PN 16		
Flange pressure rating (PN)	PN 16		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✗		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
Loft	✗		
With connection indicator	✗		
Med afløb	✗		
Med afluftning	✗		

FM kvalitetsmærke	✓
LPCB kvalitetsmærke	✗
ULC kvalitetsmærke	✗
UL kvalitetsmærke	✗
VdS quality mark	✗
DVGW quality mark for gas	✗
DVGW quality mark for water	✗
Certified according to NF 545	✗
KIWA certified	✗
Gastec QA mark	✗
KOMO certified	✗
Gastec QA - AR 214 (H2)	✗