
VSH Shurjoint kort bøjning 90° rillet. 114,3. Til sprinkler.

Shurjoint fittings med kort radius, der primært er designet til brandbeskyttelsesapplikationer, kan også bruges til generelle servicekrav. Model K-9 og Z05 stive koblinger kan bruges med fittings med kort radius uden bekymring for boltpudeinterferens. Shurjoint rillede bøjninger er lavet af duktilt jern i henhold til ASTM A536 Gr. 65-45-12. C-E-dimensioner er producentens standard. Shurjoints standardmonteringstrykklassificeringer er i overensstemmelse med klassificeringerne for Model 7707-koblinger.

Produktanwendung:
Sprinkler, Tør brandledningen





Nummer **109010045002**
Type 901

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern	Vinkel på bue	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12	Bow range	114,3 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Lakeret	Udvendig rørdiametertilslutning 1	114,3 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Anden	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	114,3 Millimetre
Materialetilslutning 2	Støbejern	Længde	160 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12	Tilslutningslængde 1	102 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Lakeret	Arbejdslængdetilslutning 1	102 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Anden	Tilslutningslængde 2	102 Millimetre
Form	Bøje	Arbejdslængdetilslutning 2	102 Millimetre
Reducing	✖	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	20,1 Bar
excentrisk	✖		
Systemorienteret	✖		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 100		
Tilslutning 1	Rille		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 100		
Tilslutning 2	Rille		
Med bufferstop	✖		
Høj trækstyrke	✔		
Gas optagelse QA	✖		
KIWA certificeret	✖		
Med pakning	✖		
VdS kvalitetsmærke	✔		
Loft	✖		
With connection indicator	✖		
Med afløb	✖		
Med afluftning	✖		
FM kvalitetsmærke	✔		
LPCB kvalitetsmærke	✔		
ULC kvalitetsmærke	✔		
UL kvalitetsmærke	✔		

VdS quality mark	✔
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖