
VSH Shurjoint kort galv. bøjning 90° rillet. 114,3. Til sprinkler.

Shurjoint fittings med kort radius, der primært er designet til brandbeskyttelsesapplikationer, kan også bruges til generelle servicekrav. Model K-9 og Z05 stive koblinger kan bruges med fittings med kort radius uden bekymring for boltpudeinterferens. Shurjoint rillede bøjninger er lavet af duktilt jern i henhold til ASTM A536 Gr. 65-45-12. C-E-dimensioner er producentens standard. Shurjoints standardmonteringstrykklassificeringer er i overensstemmelse med klassificeringerne for Model 7707-koblinger.

Produktanwendung:
Sprinkler, Tør brandledningen





Nummer **109010045003**
Type 901

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Hot-dip galvanised
Materialetilslutning 2	Støbejern
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Hot-dip galvanised
Form	Bøje
Reducing	✖
excentrisk	✖
Systemorienteret	✖
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 100
Tilslutning 1	Rille
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 100
Tilslutning 2	Rille
Main colour fitting	Grå
Med bufferstop	✖
Høj trækstyrke	✔
Gas optagelse QA	✖
KIWA certificeret	✖
Med pakning	✖
VdS kvalitetsmærke	✔
Loft	✖
With connection indicator	✖
Med afløb	✖
Med afluftning	✖
FM kvalitetsmærke	✔
LPCB kvalitetsmærke	✔
ULC kvalitetsmærke	✔
UL kvalitetsmærke	✔
VdS quality mark	✔

Vinkel på bue	90	Degrees
Bow range	114,3	Millimetre
Udvendig rørdiametertilslutning 1	114,3	Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	114,3	Millimetre
Længde	160	Millimetre
Tilslutningslængde 1	102	Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 1	102	Millimetre
Tilslutningslængde 2	102	Millimetre
Arbejdslængdetilslutning 2	102	Millimetre
Maks. Driftstryk ved 20 ° C	20,1	Bar

DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖