# VSH Shurjoint kort galv.Tee' rillet. 139,7. Til sprinkler.

Shurjoint fittings med kort radius, der primært er designet til brandbeskyttelsesapplikationer, kan også bruges til generelle servicekrav. Model K-9 og Z05 stive koblinger kan bruges med fittings med kort radius uden bekymring for boltpudeinterferens. Shurjoint rillede bøjninger er lavet af duktilt jern i henhold til ASTM A536 Gr. 65-45-12. C-E-dimensioner er producentens standard. Shurjoints standardmonteringstrykklassificeringer er i overensstemmelse med klassificeringerne for Model 7707-koblinger.

**Produktanwendung:**
Sprinkler, Tør brandledningen







**Nummer** **109030052003**
Type 903

## Produkteigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materialetilslutning 1 | Støbejern | Angle | 90 Degrees |
| Materialekvalitetsforbindelse 1 | ASTM A536 Grade 65-45-12 | Udvendig rørdiametertilslutning 1 | 139,7 Millimetre |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1 | Hot-dip galvanised | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2 | 139,7 Millimetre |
| Materialetilslutning 2 | Støbejern | Ekstern rørdiameter af tilslutning 3 | 139,7 Millimetre |
| Materialekvalitetsforbindelse 2 | ASTM A536 Grade 65-45-12 | Tilslutningslængde 1 | 124 Millimetre |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2 | Hot-dip galvanised | Arbejdslængdetilslutning 1 | 124 Millimetre |
| Materialetilslutning 3 | Støbejern | Tilslutningslængde 2 | 124 Millimetre |
| Materialekvalitetstilslutning 3 | ASTM A536 Grade 65-45-12 | Arbejdslængdetilslutning 2 | 124 Millimetre |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 3 | Hot-dip galvanised | Længde på tilslutning 3 | 124 Millimetre |
| Model | T-stykke | Arbejdslængdetilslutning 3 | 124 Millimetre |
| Reducing | ✖ | | |
| Multi-del | ✖ | | |
| Systemorienteret | ✖ | | |
| Nominel indre diameterforbindelse 1 | DN 125 | | |
| Tilslutning 1 | Rille | | |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | DN 125 | | |
| Tilslutning 2 | Rille | | |
| Nominel indre diameter af forbindelse 3 | DN 125 | | |
| Tilslutning 3 | Rille | | |
| Main colour fitting | Grå | | |
| Høj trækstyrke | ✔ | | |
| Gas optagelse QA | ✖ | | |
| Med pakning | ✖ | | |
| KIWA certificeret | ✖ | | |
| Med afløb | ✖ | | |
| Med afluftning | ✖ | | |
| Med bufferstop | ✖ | | |
| VdS kvalitetsmærke | ✔ | | |
| Loft | ✖ | | |
| With connection indicator | ✖ | | |

| | |
|---|---|
| FM kvalitetsmærke | ✔ |
| LPCB kvalitetsmærke | ✔ |
| ULC kvalitetsmærke | ✖ |
| UL kvalitetsmærke | ✖ |
| VdS quality mark | ✔ |
| DVGW quality mark for gas | ✖ |
| DVGW quality mark for water | ✖ |
| KIWA certified | ✖ |
| Gastec QA mark | ✖ |
| KOMO certified | ✖ |
| Gastec QA - AR 214 (H2) | ✖ |