VSH Shurjoint kort Tee rillet. 219,1. Til sprinkler.

Shurjoint fittings med kort radius, der primært er designet til brandbeskyttelsesapplikationer, kan også bruges til generelle servicekrav. Model K-9 og Z05 stive koblinger kan bruges med fittings med kort radius uden bekymring for boltpudeinterferens. Shurjoint rillede bøjninger er lavet af duktilt jern i henhold til ASTM A536 Gr. 65-45-12. C-E-dimensioner er producentens standard. Shurjoints standardmonteringstrykklassificeringer er i overensstemmelse med klassificeringerne for Model 7707-koblinger.

Produktanwendung:
Sprinkler, Tør brandledningen





Nummer **109030085002**
Type 903

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern	Angle	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12	Udvendig rørdiametertilslutning 1	219,1 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Lakeret	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	219,1 Millimetre
Materialetilslutning 2	Støbejern	Ekstern rørdiameter af tilslutning 3	219,1 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12	Tilslutningslængde 1	176 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Lakeret	Arbejdslængdetilslutning 1	176 Millimetre
Materialetilslutning 3	Støbejern	Tilslutningslængde 2	176 Millimetre
Materialekvalitetstilslutning 3	ASTM A536 Grade 65-45-12	Arbejdslængdetilslutning 2	176 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 3	Lakeret	Længde på tilslutning 3	176 Millimetre
Model	T-stykke	Arbejdslængdetilslutning 3	176 Millimetre
Reducing	✖		
Multi-del	✖		
Systemorienteret	✖		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 200		
Tilslutning 1	Rille		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 200		
Tilslutning 2	Rille		
Nominel indre diameter af forbindelse 3	DN 200		
Tilslutning 3	Rille		
Høj trækstyrke	✔		
Gas optagelse QA	✖		
Med pakning	✖		
KIWA certificeret	✖		
Med afløb	✖		
Med afluftning	✖		
Med bufferstop	✖		
VdS kvalitetsmærke	✔		
Loft	✖		
With connection indicator	✖		
FM kvalitetsmærke	✔		

LPCB kvalitetsmærke	✔
ULC kvalitetsmærke	✔
UL kvalitetsmærke	✔
VdS quality mark	✔
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖