


VSH Shurjoint fast kobling quick release. 88,9. Til varme og køl.

G28E er betegnelsen for model G28 med en Grade E EPDM pakning. VSH Shurjoint Model G28 hængslet rille kobling er designet til hurtig til- og frakobling. Koblingen er hængslet med et håndtag for nem montering. Brugen af splittappen kan sikre og forhindre utilsigtet åbning af koblingen. Model G28 kan bruges i en lang række applikationer med standardvalset eller skåret rillet rør. Huse 1½"- 4" (DN40-DN100) har en glat ydre overflade, huse 5" - 10" (DN125-DN250) har et krydsrille design for øget styrke. Standardpakning: Grade "E" EPDM eller Grade "T" Nitril. Standard overflade finish: Sort elektroaflejring belagt.

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer 10G280030007

Type G28E

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern	Udvendig rørdiametertilslutning 1	88,9 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	88,9 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Lakeret	Længde	47 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Anden	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34 Grader Celsius
Materialetilslutning 2	Støbejern	Tilslutningslængde 1	23,5 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	110 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Lakeret	Arbejdslængdetilslutning 1	0,8 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Anden	Tilslutningslængde 2	23,5 Millimetre
Form	Lige	Arbejdslængdetilslutning 2	0,8 Millimetre
Model	1-part	Medium temperature (continuous)	-34 110 Grader Celsius
Reducing	×		
excentrisk	×		
Systemorienteret	×		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 80		
Tilslutning 1	Ribbing groove (groove coupling)		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 80		
Tilslutning 2	Ribbing groove (groove coupling)		
Main colour fitting	Sort		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	×		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	×		
KIWA certificeret	×		
Med pakning	×		
VdS kvalitetsmærke	×		
Loft	×		
With connection indicator	×		
Med afløb	×		

Med afluftning	×
FM kvalitetsmærke	×
LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
UL kvalitetsmærke	×
VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×