VSH Shurjoint fast quick-kobling galv. 168,3. Til varme og køl.

VSH Shurjoint Model M07 er en stiv kobling, der er klar til installation, til generelle rørapplikationer, hvor stivhed er påkrævet. M07 inkluderer to identiske hussegmenter og en fuldt begrænset kile. Korrekt installation kræver kun tilspænding af én bolt/møtrik. Når denne bolt/møtrik spændes, påfører kilen ensartet kompression på pakningen. Hængselsbolten/møtrikken er forudindstillet fra fabrikken og kræver ingen justering.1-bolt design: superhurtig installation. Patentansøgte kiledesignapplikationer omfatter ventilforbindelser, mekaniske rum, stigrør og lange lige løb.

Produktanwendung:
Varme, Køl, Trykluft, Vacuum



Nummer **10M070065E03**
Type M07EHM

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern	Vinkel på bue	0 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12	Udvendig rørdiametertilslutning 1	168,3 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Hot-dip galvanised	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	168,3 Millimetre
Materialetilslutning 2	Støbejern	Længde	54 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Hot-dip galvanised	Tilslutningslængde 1	27 Millimetre
Form	Lige	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	121 Grader Celsius
Model	2-part	Arbejdslængdetilslutning 1	1,9 Millimetre
Reducing	✖	Tilslutningslængde 2	27 Millimetre
excentrisk	✖	Arbejdslængdetilslutning 2	1,9 Millimetre
Systemorienteret	✖	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	48 Bar
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 150		
Tilslutning 1	Ribbing groove (groove coupling)		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 150		
Tilslutning 2	Ribbing groove (groove coupling)		
Main colour fitting	Grå		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✖		
Gas optagelse QA	✖		
KIWA certificeret	✖		
Med pakning	✖		
VdS kvalitetsmærke	✖		
Loft	✖		
With connection indicator	✖		
Med afløb	✖		
Med afluftning	✖		
FM kvalitetsmærke	✖		
LPCB kvalitetsmærke	✖		
ULC kvalitetsmærke	✖		

UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖