VSH Shurjoint galv. fast kobling heavy duty. 42,4. Til varme og køl.

Z07E er betegnelsen for model Z07 med en Grade E EPDM pakning. VSH Shurjoint Model Z07 er en stiv kobling med vinkelpudedesign til generelle rørapplikationer, hvor stivhed er påkrævet, herunder ventilforbindelser, mekaniske rum, brandledninger og lange lige strækninger. Vinkelpudedesignet gør det muligt for koblingshusene at glide langs boltepuderne, når de spændes. Resultatet er en offset fastspænding, som giver en stiv samling, der modstår bøjnings- og vridningsbelastninger. Krav til støtte og ophæng svarer til ANSI B31.1, B31.9 og NFPA 13.

Produktanwendung:
Varme, Køl, Trykluft, Sprinkler, Tør brandledningen, Vacuum





Nummer **10Z070012E03**
Type Z07E

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern	Vinkel på bue	0 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12	Udvendig rørdiametertilslutning 1	42,4 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Hot-dip galvanised	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	42,4 Millimetre
Materialetilslutning 2	Støbejern	Længde	47 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12	Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-34 Grader Celsius
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Hot-dip galvanised	Tilslutningslængde 1	23,5 Millimetre
Form	Lige	Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig	110 Grader Celsius
Model	2-part	Arbejdslængdetilslutning 1	0,6 Millimetre
Reducing	✖	Tilslutningslængde 2	23,5 Millimetre
excentrisk	✖	Arbejdslængdetilslutning 2	0,6 Millimetre
Systemorienteret	✖	Medium temperature (continuous)	-34|110 Grader Celsius
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 32	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	52 Bar
Tilslutning 1	Ribbing groove (groove coupling)		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 32		
Tilslutning 2	Ribbing groove (groove coupling)		
Main colour fitting	Grå		
Tætningsmateriale	EPDM		
Med bufferstop	✖		
Høj trækstyrke	✔		
Gas optagelse QA	✖		
KIWA certificeret	✖		
Med pakning	✖		
VdS kvalitetsmærke	✔		
Loft	✖		
With connection indicator	✖		
Med afløb	✖		
Med afluftning	✖		
FM kvalitetsmærke	✔		
LPCB kvalitetsmærke	✔		

ULC kvalitetsmærke	✔
UL kvalitetsmærke	✔
VdS quality mark	✔
DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖