# VSH Shurjoint fast kobling heavy duty. 48,3. Til varme og køl.

Z07E er betegnelsen for model Z07 med en Grade E EPDM pakning. VSH Shurjoint Model Z07 er en stiv kobling med vinkelpudedesign til generelle rørapplikationer, hvor stivhed er påkrævet, herunder ventilforbindelser, mekaniske rum, brandledninger og lange lige strækninger. Vinkelpudedesignet gør det muligt for koblingshusene at glide langs boltepuderne, når de spændes. Resultatet er en offset fastspænding, som giver en stiv samling, der modstår bøjnings- og vridningsbelastninger. Krav til støtte og ophæng svarer til ANSI B31.1, B31.9 og NFPA 13.

**Produktanwendung:**
Varme, Køl, Trykluft, Sprinkler, Tør brandledningen, Vacuum






**Nummer** **10Z070015E01**
Type Z07E

## Produkteigenschaften

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materialetilslutning 1 | Støbejern | Vinkel på bue | 0 Degrees |
| Materialekvalitetsforbindelse 1 | ASTM A536 Grade 65-45-12 | Udvendig rørdiametertilslutning 1 | 48,3 Millimetre |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1 | Lakeret | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2 | 48,3 Millimetre |
| Overfladebehandlingstilslutning 1 | Anden | Længde | 47 Millimetre |
| Materialetilslutning 2 | Støbejern | Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig) | -34 Grader Celsius |
| Materialekvalitetsforbindelse 2 | ASTM A536 Grade 65-45-12 | Tilslutningslængde 1 | 23,5 Millimetre |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2 | Lakeret | Maksimal mellemtemperatur (kontinuerlig | 110 Grader Celsius |
| Overfladebehandlingstilslutning 2 | Anden | Arbejdslængdetilslutning 1 | 0,6 Millimetre |
| Form | Lige | Tilslutningslængde 2 | 23,5 Millimetre |
| Model | 2-part | Arbejdslængdetilslutning 2 | 0,6 Millimetre |
| Reducing | ✖ | Medium temperature (continuous) | -34\|110 Grader Celsius |
| excentrisk | ✖ | Maks. Driftstryk ved 20 ° C | 52 Bar |
| Systemorienteret | ✖ | | |
| Nominel indre diameterforbindelse 1 | DN 40 | | |
| Tilslutning 1 | Ribbing groove (groove coupling) | | |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | DN 40 | | |
| Tilslutning 2 | Ribbing groove (groove coupling) | | |
| Main colour fitting | Orange | | |
| Tætningsmateriale | EPDM | | |
| Med bufferstop | ✖ | | |
| Høj trækstyrke | ✔ | | |
| Gas optagelse QA | ✖ | | |
| KIWA certificeret | ✖ | | |
| Med pakning | ✖ | | |
| VdS kvalitetsmærke | ✔ | | |
| Loft | ✖ | | |
| With connection indicator | ✖ | | |
| Med afløb | ✖ | | |
| Med afluftning | ✖ | | |

| | |
|---|---|
| FM kvalitetsmærke | ✔ |
| LPCB kvalitetsmærke | ✔ |
| ULC kvalitetsmærke | ✔ |
| UL kvalitetsmærke | ✔ |
| VdS quality mark | ✔ |
| DVGW quality mark for gas | ✖ |
| DVGW quality mark for water | ✖ |
| Certified according to NF 545 | ✖ |
| KIWA certified | ✖ |
| Gastec QA mark | ✖ |
| KOMO certified | ✖ |
| Gastec QA - AR 214 (H2) | ✖ |