


VSH Shurjoint Galv. bøjning 90° rillet. Lang radius. 114,3. Til varme og køl.

Shurjoint rillede- 90° bøjninger (lang) er lavet af duktilt jern i henhold til ASTM A536 Gr. 65-45-12. C-E dimensioner er producentens standard. Shurjoint standard fittings trykklassificeringer er i overensstemmelse med klassificeringerne for Model 7707 koblinger.

Produktanwendung:

Varmer, Køl, Trykluft, Sprinkler, Tør brandledning



Nummer 1110L0045003

Type 7110LR

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern	Vinkel på bue	90 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12	Udvendig rørdiameter tilslutning 1	114,3 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 1	Hot-dip galvanised	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	114,3 Millimetre
Materialetilslutning 2	Støbejern	Længde	115 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12	Tilslutningslængde 1	191 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Hot-dip galvanised	Arbejdslængdetilslutning 1	191 Millimetre
Form	Bøje	Tilslutningslængde 2	191 Millimetre
Reducing	×	Arbejdslængdetilslutning 2	191 Millimetre
excentrisk	×		
Systemorienteret	×		
Nominal indre diameterforbindelse 1	DN 100		
Tilslutning 1	Rille		
Nominal indre diameter af forbindelse 2	DN 100		
Tilslutning 2	Rille		
Main colour fitting	Grå		
Med bufferstop	×		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	×		
KIWA certificeret	×		
Med pakning	×		
VdS kvalitetsmærke	×		
Loft	×		
With connection indicator	×		
Med afløb	×		
Med afluftning	×		
FM kvalitetsmærke	✓		
LPCB kvalitetsmærke	×		
ULC kvalitetsmærke	✓		
UL kvalitetsmærke	✓		
VdS quality mark	×		
DVGW quality mark for gas	×		
DVGW quality mark for water	×		

Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×