


## VSH Shurjoint. Rille overgang med gevind nippel galv. 88,9 x R2". Til varme og køl.

Shurjoint-modellerne 7150F & 7150M er designet til at lave direkte reduktion fra et rillet system til et mufte- eller nippelgevindsystem.

### Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft, Sprinkler, Tør brandledning



**Nummer 1150M3020004**

Type 7150M

## Produkteigenschaften

|                                         |                                   |                                      |                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Materialetilslutning 1                  | Støbejern                         | Vinkel på bue                        | 0 Degrees       |
| Materialekvalitetsforbindelse 1         | ASTM A536 Grade 65-45-12          | Udvendig rørdiametertilslutning 1    | 88,9 Millimetre |
| Overfladebeskyttelsestilslutning 1      | Hot-dip galvanised                | Ekstern rørdiameter af tilslutning 2 | 60,3 Millimetre |
| Materialetilslutning 2                  | Støbejern                         | Længde                               | 89 Millimetre   |
| Materialekvalitetsforbindelse 2         | ASTM A536 Grade 65-45-12          | Tilslutningslængde 1                 | 32 Millimetre   |
| Overfladebeskyttelse tilslutning 2      | Hot-dip galvanised                | Arbejdslængdetilslutning 1           | 32 Millimetre   |
| Form                                    | Lige                              | Tilslutningslængde 2                 | 32 Millimetre   |
| Model                                   | 1-part                            | Arbejdslængdetilslutning 2           | 6 Millimetre    |
| Reducing                                | ✓                                 | Maks. Driftstryk ved 20 ° C          | 69 Bar          |
| excentrisk                              | ✗                                 |                                      |                 |
| Systemorienteret                        | ✗                                 |                                      |                 |
| Nominel indre diameterforbindelse 1     | DN 80                             |                                      |                 |
| Tilslutning 1                           | Rille                             |                                      |                 |
| Nominel indre diameter af forbindelse 2 | DN 50                             |                                      |                 |
| Tilslutning 2                           | Udvendig gevind konisk gas (BSPT) |                                      |                 |
| Main colour fitting                     | Grå                               |                                      |                 |
| Med bufferstop                          | ✗                                 |                                      |                 |
| Høj trækstyrke                          | ✓                                 |                                      |                 |
| Gas optagelse QA                        | ✗                                 |                                      |                 |
| KIWA certificeret                       | ✗                                 |                                      |                 |
| Med pakning                             | ✗                                 |                                      |                 |
| VdS kvalitetsmærke                      | ✗                                 |                                      |                 |
| Loft                                    | ✗                                 |                                      |                 |
| With connection indicator               | ✗                                 |                                      |                 |
| Med afløb                               | ✗                                 |                                      |                 |
| Med afluftning                          | ✗                                 |                                      |                 |
| FM kvalitetsmærke                       | ✓                                 |                                      |                 |
| LPCB kvalitetsmærke                     | ✗                                 |                                      |                 |
| ULC kvalitetsmærke                      | ✓                                 |                                      |                 |
| UL kvalitetsmærke                       | ✓                                 |                                      |                 |
| VdS quality mark                        | ✗                                 |                                      |                 |
| DVGW quality mark for gas               | ✗                                 |                                      |                 |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| DVGW quality mark for water   | × |
| Certified according to NF 545 | × |
| KIWA certified                | × |
| Gastec QA mark                | × |
| KOMO certified                | × |
| Gastec QA - AR 214 (H2)       | × |