


VSH Shurjoint. Rille overgang med gevind nippel. 165,1 x R2". Til varme og køl.

Shurjoint-modellerne 7150F & 7150M er designet til at lave direkte reduktion fra et rillet system til et mufte- eller nippelgevindsystem.

Produktanwendung:

Varmer, Køl, Trykluft



Nummer 1150M6220007

Type 7150M

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern	Vinkel på bue	0 Degrees
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12	Udvendig rørdiametertilslutning 1	165,1 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Lakeret	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	60,3 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Anden	Længde	166 Millimetre
Materialetilslutning 2	Støbejern	Tilslutningslængde 1	51 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12	Arbejdslængdetilslutning 1	51 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Lakeret	Tilslutningslængde 2	51 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 2	Anden	Arbejdslængdetilslutning 2	29 Millimetre
Form	Lige	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	69 Bar
Model	1-part		
Reducing	✓		
excentrisk	✗		
Systemorienteret	✗		
Nominal indre diameterforbindelse 1	DN 150		
Tilslutning 1	Rille		
Nominal indre diameter af forbindelse 2	DN 50		
Tilslutning 2	Udvendig gevind konisk gas (BSPT)		
Main colour fitting	Orange		
Med bufferstop	✗		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
Loft	✗		
With connection indicator	✗		
Med afløb	✗		
Med afluftning	✗		
FM kvalitetsmærke	✗		
LPCB kvalitetsmærke	✗		
ULC kvalitetsmærke	✗		
UL kvalitetsmærke	✗		

VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×