VSH Shurjoint. Endebund med gevind galv. 114,3 x Rp2". Til varme og køl.

Shurjoint rillede endeproper med koncentrisk gevind muffe er lavet af duktilt jern i henhold til ASTM A536 Gr. 65-45-12. E-E dimensioner er producentens standard. Shurjoint standard fittings trykklassificeringer er i overensstemmelse med klassificeringerne for Model 7707 koblinger.

Produktanwendung:
Varme, Køl, Trykluft, Tør brandledningen



Nummer **1160C4520003**
Type 7160C

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Hot-dip galvanised
Materialetilslutning 2	Støbejern
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Hot-dip galvanised
Form	Lige
Model	1-part
Reducing	✔
excentrisk	✖
Systemorienteret	✖
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 100
Tilslutning 1	Rille
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 50
Tilslutning 2	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Main colour fitting	Grå
Med bufferstop	✖
Høj trækstyrke	✔
Gas optagelse QA	✖
KIWA certificeret	✖
Med pakning	✖
VdS kvalitetsmærke	✖
Loft	✖
With connection indicator	✖
Med afløb	✖
Med afluftning	✖
FM kvalitetsmærke	✖
LPCB kvalitetsmærke	✖
ULC kvalitetsmærke	✔
UL kvalitetsmærke	✖
VdS quality mark	✖

Vinkel på bue	0 Degrees
Udvendig rørdiametertilslutning 1	114,3 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	60,3 Millimetre
Længde	114 Millimetre
Tilslutningslængde 1	25,4 Millimetre
Maks. Driftstryk ved 20 ° C	69 Bar

DVGW quality mark for gas	✖
DVGW quality mark for water	✖
Certified according to NF 545	✖
KIWA certified	✖
Gastec QA mark	✖
KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖