



VSH Shurjoint Flange adapter. A150. 406,4. Til varme og køl.

Den duktile jern Model 7170 flangeadapter giver en stiv overgang mellem ANSI klasse 125/150 flangekomponenter og et rillet system. Shurjoint standard fittings trykklassificeringer er i overensstemmelse med klassificeringerne for Model 7707 koblinger.

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft



Nummer 1170A00A6001

Type 7170

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Støbejern	Udvendig rørdiametertilslutning 1	406,4 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	ASTM A536 Grade 65-45-12	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	597 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Lakeret	Længde	127 Millimetre
Overfladebehandlingstilslutning 1	Anden	Tilslutningslængde 1	90 Millimetre
Materialetilslutning 2	Støbejern	Tilslutningslængde 2	37 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	ASTM A536 Grade 65-45-12		
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Lakeret		
Overfladebehandlingstilslutning 2	Anden		
Form	Lige		
Reducing	✗		
excentrisk	✗		
Systemorienteret	✗		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 400		
Tilslutning 1	Rille		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 400		
Tilslutning 2	Flange		
Main colour fitting	Orange		
Flange standard	ANSI		
Med bufferstop	✗		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
Loft	✗		
With connection indicator	✗		
Med afløb	✗		
Med afluftning	✗		
FM kvalitetsmærke	✗		
LPCB kvalitetsmærke	✗		
ULC kvalitetsmærke	✗		
UL kvalitetsmærke	✗		

VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×