



VSH Shurjoint Flange adapter. PN16. 406,4. Til varme og køl.

Den duktile jern Model 7170 flangeadapter giver en stiv overgang mellem ANSI klasse 125/150 flangekomponenter og et rillet system. Shurjoint standard fittings trykklassificeringer er i overensstemmelse med klassificeringerne for Model 7707 koblinger.

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft



Nummer 1170B00A6001

Type 7170

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Stål
Materialekvalitetsforbindelse 1	Anden
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Lakeret
Overfladebehandlingstilslutning 1	Anden
Materialetilslutning 2	Stål
Materialekvalitetsforbindelse 2	Anden
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Lakeret
Overfladebehandlingstilslutning 2	Anden
Form	Lige
Reducing	×
excentrisk	×
Systemorienteret	×
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 400
Tilslutning 1	Rille
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 400
Tilslutning 2	Flange
Main colour fitting	Orange
Flange standard	DIN
Med bufferstop	×
Høj trækstyrke	✓
Gas optagelse QA	×
KIWA certificeret	×
Med pakning	×
VdS kvalitetsmærke	×
Loft	×
With connection indicator	×
Med afløb	×
Med afluftning	×
FM kvalitetsmærke	×
LPCB kvalitetsmærke	×
ULC kvalitetsmærke	×
UL kvalitetsmærke	×

Udvendig rørdiameter tilslutning 1	406,4 Millimetre
Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	580 Millimetre
Længde	140 Millimetre
Tilslutningslængde 1	102 Millimetre
Tilslutningslængde 2	38 Millimetre
Maks. Driftstryk ved 20 ° C	16 Bar

VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×