


VSH Shurjoint Flange adapter galv. PN10. 406,4. Til varme og køl.

Den duktile jern Model 7170 flangeadapter giver en stiv overgang mellem ANSI klasse 125/150 flangekomponenter og et rillet system. Shurjoint standard fittings trykklassificeringer er i overensstemmelse med klassificeringerne for Model 7707 koblinger.

Produktanwendung:

Varme, Køl, Trykluft



Nummer 1170E00A6003

Type 7170

Produkteigenschaften

Materialetilslutning 1	Stål	Udvendig rørdiametertilslutning 1	406,4 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 1	Anden	Ekstern rørdiameter af tilslutning 2	565 Millimetre
Overfladebeskyttelsestilslutning 1	Hot-dip galvanised	Længde	127 Millimetre
Materialetilslutning 2	Stål	Tilslutningslængde 1	95 Millimetre
Materialekvalitetsforbindelse 2	Anden	Tilslutningslængde 2	32 Millimetre
Overfladebeskyttelse tilslutning 2	Hot-dip galvanised	Maks. Driftstryk ved 20 ° C	10 Bar
Form	Lige		
Reducing	✗		
excentrisk	✗		
Systemorienteret	✗		
Nominel indre diameterforbindelse 1	DN 400		
Tilslutning 1	Rille		
Nominel indre diameter af forbindelse 2	DN 400		
Tilslutning 2	Flange		
Main colour fitting	Grå		
Flange standard	DIN		
Med bufferstop	✗		
Høj trækstyrke	✓		
Gas optagelse QA	✗		
KIWA certificeret	✗		
Med pakning	✗		
VdS kvalitetsmærke	✗		
Loft	✗		
With connection indicator	✗		
Med afløb	✗		
Med afluftning	✗		
FM kvalitetsmærke	✗		
LPCB kvalitetsmærke	✗		
ULC kvalitetsmærke	✗		
UL kvalitetsmærke	✗		
VdS quality mark	✗		
DVGW quality mark for gas	✗		

DVGW quality mark for water	×
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×